



Photo non contractuelle

DIMENSIONS	
<b>Dimensions :</b>	
- Hors-tout	1,35 x 1,45 m
- Intérieures	1,16 x 1,16 m
- Sol	1,20 x 1,20 m
- Hauteur faitage	2,10 m
- Hauteur paroi	1,775 m
- Porte	Porte pleine simple dimensions 0,78 x 1,71 m
Surface utile	1.34m <sup>2</sup>
Surface extérieure hors tout	1,96 m <sup>2</sup>
Emprise au sol	1,44 m <sup>2</sup>
CARACTERISTIQUES	
Matière	Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
Parois	Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
Couverture	Plaques ondulées bitumées avec pointes à tête moulée de la même couleur
Couleur	Bois naturel, « brun doré »
Conseil entretien	Appliquer un saturateur ou une huile pour bois pour préserver la couleur du bois
Plancher	Réalisé à base de voliges en sapin non traité épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes traitées autoclave section 45x40 mm
Garantie	Garantie 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
Recommandation d'utilisation	Usage domestique pour rangement tous produits non dangereux
Fournisseur	FORESTA
COLIS	
Dimension du colis (LxPxH)	180 x 120 x 39 cm
Poids du colis	130 kg



Abri THERMA avec plancher  
panneaux bois thermo chauffé  
toit double pente

Réf. : THE 1212.01 N



#### PLUS PRODUIT

- Une plus grande résistance et durabilité du bois grâce au procédé de traitement à très haute température dans un four à 215°C. Ce traitement est une technologie naturelle qui permet une stabilité dimensionnelle des pièces de bois ; les insectes n'attaquent plus le bois et les pièces n'absorbent plus l'humidité ambiante. Le bois ne nécessite plus qu'une coloration à des fins esthétiques, mais pas de traitement répétitif tous les ans
- Très facile à monter grâce à ses panneaux et au faitage préassemblés
- Livré d'origine avec un plancher
- Respect de l'environnement : produit 100 % naturel et recyclable, processus écologique qui ne demande aucun produit chimique
- Valorisation des essences de bois Françaises : technique qui permet de remplacer des bois tropicaux par les bois de nos forêts proches
- Procédé qui entraîne une modification de la couleur du bois et de ses performances
- Un seul traitement au départ suffit pour la coloration
- Très belle finition impression bois poncé
- Très faible entretien
- Garantie : 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en FRANCE

#### CONSEILS DE MISE EN SERVICE

A installer obligatoirement sur une dalle  
béton

PRODUIT LIVRE

3701406700101